

Pumpsauger

PumpLine 70-2-STBL

Saugen und Pumpen gleichzeitig

- 2 Motoren
- 2.000 Watt by-pass
- Unterdruck: 200 mbar
- Luftleistung: 106 Liter/sec.
- Schlauch: 3,50 Meter (Ø NW 38 mm)
- C-Schlauch-Kupplung
- Kabel: 7,20 Meter
- Höhe: 98 cm
- Inkl. C-Adapter auf GK-Kupplung

**Edelstahltank
70 Liter**

**Fahrgestell
aus Kunststoff
oder Metall**

Lieferumfang Maschinenkopf



- optional mit FI-Schutzschalter

Tauchpumpe

Integrierter Schwimmer, Automatik- und Dauerbetrieb, eigene Stromversorgung, Saugschlauch verlängerbar



**max.
13.500
Liter/Std.**

- 750 Watt
- Max. Förderweite: 50 Meter
- Max. geförderte Korngröße: Ø 35 mm
- Max. Wassertemperatur: 35 °C
- Max. Förderhöhe ab Sauger: 7,50 Meter
- Gehäuse und Wassereingang: Edelstahl
- Gewicht: 7,6 kg

Überlaufschutz


Bei maximalem Füllstand stoppt der Schwimmer den Saugstrom automatisch.




Für Profi-Anwendungen



Flachdachsanieierung



**Hochwasser- und
Restwasserbeseitigung**



**Heizungs- und
Sanitärinstallationen**



Teich- und Poolreinigung

Zubehör

Absaugen abrasiver Stoffe

Grobschmutzfiltersack



Ablassschlauch

10 Meter, mit C-Anschluss auf beiden Seiten.



Industrie-Set

Edelstahlrohre und Alu-Düse –
hochwertig und langlebig



Pumpsauger Modelle

Artikel	Sonderausstattung	Art.-Nr.
PumpLine 70-2-STBL	Standard	890154.000000
PumpLine 70-2-STBL FI	FI-Schalter	890154.000200
PumpLine 70-2-STBL Profi	Metall-Fahrgestell	890199.000000
PumpLine 70-2-STBL Profi FI	Metall-Fahrgestell, FI-Schalter	890199.000200

Zubehör

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.
Ablassschlauch	10 Meter, mit C-Anschluss auf beiden Seiten	900140.000000
Filtersack	für Grobschmutz, >1m ² Filterfläche, Maschenweite 0,25 mm	895507.000000
Industrie-Set	Edelstahlrohre, Alu-Düse	891091.000000
Spänesieb		891165.000102
Befestigung für Spänesieb		891165.000138